

铝合金蝶形铰链

锥孔型/台阶锥孔型 平型

锥孔型



代码	类型	性价比	材质	表面处理/颜色
HFC20	平型 锥孔型	经济型	A6063-T5	本色硬质氧化
HFC21				拉丝本色阳极氧化
E-HFC03				喷砂本色阳极氧化
HFC22				拉丝黑色阳极氧化
E-HFC08				喷砂黑色阳极氧化
HFC23	普通型	A6063S-T5	本色硬质氧化	
HFC24			拉丝本色阳极氧化	
HFC25			拉丝黑色阳极氧化	




RoHS

❗ E-HF03/E-HF08不符合RoHS标准

经济型
HFC20
HFC21
E-HFC03
HFC22
E-HFC08



普通型
HFC23
HFC24
HFC25



视角标准：第一视角

❗ 转轴位置有POM衬套，可防止金属之间摩擦。

经济型

型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
4孔安装 HFC20 HFC21 HFC22	26	80	26	47	13	11	4.5	11	15	0.03	
	35A	35	47	21	25	10		5.5	10.5	0.015	
	35B		47							0.02	
	48A	48	26	32	13		3.5	11	10	0.025	
	(48)		47		30					0.03	
	62	62	63	42	37	11				0.03	
	62A	62	26	42	13			5.5	11	0.05	
	79A	79	63	47	43		4.5	6.5	13	0.07	
6孔安装 HFC21 HFC22	35C	35	66	21	25	10		5.5	10.5	0.05	
	48B	48	78	32	30		3.5			0.07	
	62B	62	62	42	43	11		6.5	13	0.11	
	79B	79	113	47	43		4.5			0.145	

❗ HFC20仅适用带()规格。 ❗ 容许负载为使用2个时的数值。

型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
4孔安装 E-HFC03	35A	35	26	21	13	10		5.5	10.5	0.015	
	35B		47		25					0.02	
	48A	48	26	32	13	11	3.5		11	0.025	
	48		47		30					0.03	
	62	62	63	42	37	13			6.5	13	0.03
	62A		26		13			5.5	11	0.05	
	79	79	63	47	43		4.5	6.5	13	0.07	
	79A		63		43					15	0.07
4孔安装 E-HFC08	35B	35	47	21	25	10		5.5	10.5	0.02	
	48	48	32	30	11	3.5				10	0.03
	62	62	42	37	13			6.5	13		
6孔安装 E-HFC08	79A	79	47	43	11	4.5				15	0.07
	56	56	63	37.8	20	11	3.5	6.5	13	10	0.09

❗ 容许负载为使用2个时的数值。

普通型

型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFC23 HFC24 HFC25	63※			37							
		62	63								
	63A			39							


❗ 带※规格仅适用HFC23。 ❗ 容许负载为使用2个时的数值。

台阶锥孔型

代码	类型	性价比	材质	表面处理/颜色
HFC26	平型 台阶锥孔型	经济型	A6063-T5	喷砂本色阳极氧化



RoHS



视角标准：第一视角

❗ 转轴位置有POM衬套，可防止金属之间摩擦。

型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	C	D	T	T ₁	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFC26	47	35		21	25	10	5.5	10.5			5.5	0.025	
	47A	47	47	32	30	11	7.5	13	3.5	4.3	6.5	0.035	
	63	62	63	42	37		9.5					0.05	

❗ 容许负载为使用2个时的数值。

台阶锥孔型

型号	规格	A
HFC26	47	35
	47A	47

请按图示订货 HFC26—47



数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价



1